




Modelo de Motor		4DW91-45	
Potencia / Revoluciones	Kw/rpm	37/2300	
Consumo de combustible	g/Kw.h	235	
Cilindrada	L	2.54	
Torque máximo	Nm	157	
Tipo de convertidor		Hidráulico	
Largo	mm	5400	
Alto	mm	2620	
Ancho	mm	1780	
Despeje al piso	mm	270	
Caudal bomba hidráulica	l/min	80	
Presión circuito hidráulico	Mpa	16	
Bomba hidráulico modelo		Y1045	
Medida de cubiertas		20.5-16	
Velocidad de traslado (H/L)	Km/h	8 - 20	
Fuerza máxima de tracción	Kn	45	
Modelo de convertidor		Y1018	
Presión de trabajo	Mpa	1.5	
Tipo de dirección		BZZ5-200	
Ángulo de giro	Grad	35	
Presión circuito de giro	Mpa	10	
Radio de paso mínimo	mm	4400	
Radio de giro mínimo	mm	2100	
Frenos	Internos		a tambor
	Freno de Mano		de disco
Fuerza máxima de elevación	Con balde	Kg	1950
	Con horquilla	Kg	2000
Capacidad máxima de elevación	Con balde	Kg	1800
	Con horquilla	Kg	1850
Capacidad del balde	M3	0.5	
Fuerza de excavación	Kn	50	
Velocidad de elevación	Velocidad de descenso	Seg.	5 seg 3 seg
Capacidad tanque de combustible	L	55	
Capacidad tanque de hidráulico	L	45	
Capacidad aceite motor	L	8	
Capacidad convertidor	L	15	
Peso operativo	Kg	3650	

HP 910



Diseñada para trabajos exigentes

Planta y Administración:

Ruta Panamericana Km. 28,500 Colectora Oeste N° 28.170 - B1611GFX - Don Torcuato Bs. As. Argentina
Tel/Fax (0054 11) 4741-0908/6961 4748-2395/3365 • www.hydromac.com.ar / info@hydromac.com.ar